



# tesa® Professional 4662 Duct tape

## Produkt Information

Stærk duct tape til ru overflader

### Produktbeskrivelse

tesa® 4662 Duct Tape er en stærk duct tape med høj klæbekraft, der er ideel til et utal af professionelle anvendelser. Bærematerialet er fremstillet af PE-belagt lærred kombineret med en klæber af naturgummi. Takket være den overlegne tesa®-kvalitet har den fremragende vedhæftning på selv ru og støvede overflader. Den bøjelige duct tape er vandfast, uigennemtrængelig over for damp og temperaturbestandig, og den er let at håndtere og rive over i hånden.

### Egenskaber

- Til anvendelse både inden- og udendørs
- Universaltape til håndværkere
- Til pudse- og malearbejde
- Fastgørelse af bygge- og beskyttelsesfolie
- UV-bestandig
- Fugtbestandig
- Holdbar

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |              |            |                  |        |
|--------------|------------|------------------|--------|
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 230 µm |
|--------------|------------|------------------|--------|

### Egenskaber

- |                            |           |                          |                    |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse          | 15 %      | • Hand tearability       | god                |
| • Brudstyrke               | 30 N/cm   | • Klæbekraft             | Standard klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV)  | god       | • Rivefast               | Ja                 |
| • Bestandighed mod vand    | middelgod | • Skrivbar               | Ja                 |
| • Fjernes uden klæberester | Nej       | • Slidstyrkebestandighed | middelgod          |
| • Fugtbestandighed         | god       | • UV-resistance          | 2 weeks            |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662

## Duct tape

Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04662>