



tesa® 4328

Produkt Information



Farbiges Premium-Abdeckband für verschiedene Anwendungen

Produktbeschreibung

tesa® 4328 ist ein farbiges Premium-Papierabdeckband, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Verwenden Sie es für anspruchsvolle Abdekarbeiten, zum Markieren, Verschließen, Bündeln und vieles mehr.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Die Naturkautschukklebmasse des Produkts bietet eine hohe Klebekraft und ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.
- Es hält hohen Temperaturen stand und ist daher für die Ofentrocknung geeignet.

Anwendung

- Hitzebeständiges Abdeckband, ideal für anspruchsvolle Abdekarbeiten bei der Sprühlackierung
- Ideal zum Markieren und Farbcodieren
- Bündeln
- Beutel-
- Verschluss

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 175 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 12 % | • Einfach zu entfernen | ja |
| • Reißkraft | 42 N/cm | • Handreissbarkeit | sehr gut |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 4,8 N/cm

Weitere Informationen

Geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04328>