



tesa[®] 4282 PP

Produkt Information

Leicht abrollbares PP-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesapack[®] 4282 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer robusten PP-Folie mit einer Synthetikautschukklebmasse und ist speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelt worden.

tesapack[®] 4282 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Hohe Anfangsklebkraft
- Laut, aber leicht abrollend
- Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung

Anwendung

- Problemlose maschinelle Verarbeitung.
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 45 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|----|
| • Reißdehnung | 145 % | • Automatische Anwendung | ja |
| • Reißkraft | 43 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 5 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 4282 PP

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04282>