



tesa[®] 50060 Flexible



Produkt Information

Kreuz-Filamentklebeband mit Polyesterfasern

Produktbeschreibung

tesa[®] 50060 Flexible ist ein polyesterfaserverstärktes Kreuz-Filamentklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Synthetikautschukklebmasse.

Die flexiblen Polyesterfasern zeichnen durch eine sehr hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie durch eine sehr hohe Dehnungsresistenz aus.

Anwendung

Es ist ideal für die innenliegende Verstärkung von Kartons mit seitlichen Grifföchern oder mit obenliegenden Grifföchern geeignet.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PET-faser & BOPP | • Dicke | 175 µm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|----------------------------------|----|
| • Reißdehnung | 20 % | • Kein Weiterreißen nach Stanzen | ja |
| • Reißkraft | 230 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 8 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] 50060 Flexible

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50060>