



tesa[®] Powerstrips DECO

Produkt Information

BNR 58800, 58827, 58803, 58802

Produktbeschreibung

Die transparenten tesa Powerstrips[®] kleben beidseitig, sind nahezu unsichtbar und eignen sich zum Aufhängen von Deko / Fensterdeko bis zu 200g Gewicht.

Produktmerkmale

- Sicherer Halt für Dekorationsartikel bis zu 200 Gramm Gewicht auf glatten Oberflächen* im Innenbereich
- Transparent und dadurch nahezu unsichtbar
- Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar**
- Hohe UV-Beständigkeit

*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihafbeschichtete Oberflächen, Styropor[®], Schaumstoff, poröse Materialien

**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft bis zu | 0,2 Kg |
| • Dicke | 650 µm | • Haltekraft des Streifens bis zu | 0,2 Kg |
| • Hakenform | _NULL | • Silikonfrei | ja |



tesa[®] Powerstrips DECO

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Material	_NULL
• Anwendungsbereich	Büro, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/ Diele, Badezimmer	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Ozonbeständigkeit	ja
• Anwendungstemperatur	von 20°C bis 25°C	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Application temperature from	-15 °C	• Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
• Batterien enthalten	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
• Batterien notwendig	nein	• UV-beständig	ja
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Wasserbeständig	nein
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• Wasserfest	nein
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall	• Wiederverwendbar	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar mit	_NULL
• Lösemittelfrei	ja		

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>