



# tesa® Klebenagel für Tapeten und Putz (0,5kg)



## Produkt Information

BNR 77772

## Produktbeschreibung

Klebenagel „Tapeten & Putz“ mit einer Haltekraft bis zu 0,5kg auf empfindlichen Oberflächen. Ideal zur Befestigung von dekorativen Gegenständen.

## Produktmerkmale

- Klebenagel für strukturierte, empfindliche Untergründe, z.B. Tapeten
- Hält Objekte bis zu 0,5kg\* pro Nagel (1kg bei zwei Nägeln)
- Spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Tapete und Putz verwenden

\*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

## Anwendung

How to apply – Step by step1. Get the most out of each Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface (so in the case of wallpaper or plaster, always apply it to the wall) with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                     |                   |                                   |        |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Klebmasse         | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Streifens bis zu | 0,5 Kg |
| • Haltekraft bis zu | 0,5 Kg            | • Silikonfrei                     | ja     |



# tesa® Klebenagel für Tapeten und Putz (0,5kg)

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Application temperature from	-15 °C	• Ozonbeständigkeit	nein
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	nein
• Geeignete Untergründe	Putz, Tapete	• Wasserfest	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	ja
• Lösemittelfrei	ja	• Wiederverwendbar mit	Klebestreifen für
• Material	PS (Polystyrol)		Tapeten und Putz (0,5kg)

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>