



tesa[®] Montageband für Tapeten und Putz (10kg/m)



Produkt Information

BNR 77743, 77742

Produktbeschreibung

Montageband "Tapeten & Putz" mit einer Haltekraft bis zu 10kg/m auf empfindlichen Oberflächen. Ideal zur dauerhaften Befestigung von Objekten im Innenbereich.

Produktmerkmale

- Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten
- Hält bis zu 10kg/m* (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds)
- Für dauerhafte Anwendungen

*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Außerdem empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Anwendung

- How to apply – Step by step
1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
 2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
 3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
 4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum | • Dicke | 1350 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 10 KG/M |



tesa[®] Montageband für Tapeten und Putz (10kg/m)

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Application temperature from	-10 °C	• Ozonbeständigkeit	nein
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit max.	40 °C
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Temperaturbeständigkeit min.	10 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• UV-beständig	nein
• Geeignete Untergründe	Putz, Tapete	• Wasserfest	nein
• Gefahrstoff	nein	• Wiederverwendbar	nein
• Lösemittelfrei	ja	• Wiederverwendbar mit	_NULL

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>