



tesa[®] Aluminium Tape

Produkt Information



BNR 56223

Produktbeschreibung

Das langlebige tesa[®] Aluminiumband für Reparaturen von metallischen Oberflächen, z.B. Fahrzeugkarosserien oder zum Abdichten von Dächern und Regenrinnen.

Produktmerkmale

- Alu-Klebeband zum Schützen und Abdecken, Abdichten und Reparieren * Wasser-, öl- und schmierstoffbeständig * Hohe Alterungsbeständigkeit * Flexibel und anschmiegsam * Temperaturbeständig von -40°C bis +160°C

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Aluminiumfolie | • Dicke | 100 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| • Reißkraft | 15 N/cm | • Klebekraft | Hohe Klebekraft |
| • Abriebfestigkeit | nein | • Material | Aluminium |
| • Anwendungsbereich | Garten, Dach, Garage, Auto, Zuhause, Raumdecke | • Öl- und Schmierstoffbeständig | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innen- und Außenbereich | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Batterien enthalten | nein | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Batterien notwendig | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 160 °C |
| • Beschriftbar | nein | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| • Dehnbarkeit | 5 % | • UV-beständig | ja |
| • Ersatzteilservice | nein | • Wasserfest | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Wiederverwendbar | nein |
| • Geeignete Untergründe | Glas, Metall, Stahl | | |



tesa[®] Aluminium Tape

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>