



tesa® SPAA Duschwischer, inkl. Halterung und Klebelösung



Produkt Information

BNR 40345

Produktbeschreibung

Der tesa® SPAA Duschwischer wird mit einer Halterung geliefert, die sich ohne Bohren an der Wand befestigen lässt. Da sich der Halter jederzeit wieder ablösen und sogar wiederverwenden lässt, bleibt der Untergrund unbeschädigt.

Produktmerkmale

- Duschwischer inkl. Halterung mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromte Oberfläche, garantiert rostfrei, weiche Gummilippe
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 175mm x 239mm x 55mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 5 Kg |
| • Hakenform | Rund | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Material | Verchromter Kunststoff, Verchromtes Metall |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | | |
| • Batterien enthalten | nein | | |
| • Batterien notwendig | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • UV-beständig | ja |
| • Design series | tesa® SPAA | • Wasserfest | ja |
| • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar | ja |
| | | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK27 |



tesa[®] SPAA Duschwischer, inkl. Halterung und Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>