



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-Rutschband schwarz/gelb



Produkt Information

2-farbiges Antirutsch-Klebeband für die auffällige Trittsicherung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen

Produktbeschreibung

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeugen oder auf öffentlichen und privaten Baustellen (DIN 51130). tesa® 60951 ist die gelb/schwarze Variante des Anti-Rutschbandes, das gleichzeitig einen Warnband-Charakter hat.

Produktmerkmale

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Anwendung

- tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder bestehen aus einem mit Aluminiumoxyd beschichteten PVC-Träger
- Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Salzwasserbeständig
- Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung
- Farbe: gelb/schwarz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--------|
| • Trägermaterial | PVC film coated with mineral particles | • Dicke der Abdeckung | 180 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Dicke des Klebebandes | 720 µm |
| • Dicke | 900 µm | • Farbe der Abdeckung | gelb |



tesa[®] Professional, tesa[®] 65538PRO Anti-Rutschband schwarz/gelb

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	25 %	• Einfach zu entfernen	nein
• Reißkraft	30 N/cm	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
• Abriebfestigkeit	sehr gut	• Fluoreszierend	nein
• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Handreissbarkeit	gut
• Batterien enthalten	nein	• Stanzbarkeit	ja
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit	50 °C
• Beschriftbarkeit	nein	• langfristig	
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Wasserbeständig	gut
		• Weichmacherbeständigkeit	gut

Klebkraft

- auf Stahl 5,8 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=NaN>