



tesa® FALT Faltpbarer Aluminiumrahmen, teleskopierbar, für Türen

BNR 55415 Produktinformation

Produktbeschreibung

Unsere innovative Fliegengittertür bietet Ihnen zuverlässigen Insektenschutz für Ihr Zuhause. Dank smarterer Faltechnik und flexibler Teleskop-Profile lässt sie sich einfach aufkappen und individuell anpassen. Das Anbringen der Fliegengittertür ist einfach und schnell möglich. Sie leistet im Handumdrehen idealen Schutz.

Produktmerkmale

- Innovative Fliegengittertür: Dank einzigartiger tesa FALT-Mechanik besonders einfach anzubringen.
- Hochwertiger Rahmen: Für eine edle Optik und mehr Komfort in Ihrem Zuhause.
- Maximale Flexibilität: Die Teleskop-Profile des Rahmens lassen sich individuell an die Größe der Terrassen- oder Balkontüröffnung anpassen.
- Hohe Stabilität: Praktische Aluminium-Eckkappen machen den Rahmen besonders robust.
- Einfaches Anbringen: inklusive Montagewinkel für die Einstellung der Größe direkt an der Türöffnung.
- Flexibel nutzbar: Bei Bedarf kann der tesa® Alu-Rahmen in wenigen Schritten deinstalliert werden.
- Bewährte Qualität: Das feinmaschige Netz aus Clear View Fiberglas-Gewebe ermöglicht optimale Luft- und Lichtdurchlässigkeit

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse ohne

Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------|
| • Anwendungsbereich | Zuhause, Tür | • Installation of products | Nicht-klebend, |
| • Batterien enthalten | nein | | Bohrung erforderlich |
| • Batterien notwendig | nein | • Material | Aluminium |
| • durchschnittliche Installationsdauer | 2,3 hour(s) | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Garantie | 5 years | • Waschbar | nein |
| • Gefahrstoff | nein | • Wiederverwendbar | ja |



tesa® FALT Faltbarer Aluminiumrahmen, teleskopierbar, für Türen

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>