



# tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-Rutschband schwarz/gelb



## Produkt Information

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

• Trägermaterial	PVC film coated with mineral particles	• Dicke der Abdeckung	180 µm
• Klebmasse	Acrylat	• Dicke des Klebebandes	720 µm
• Dicke	900 µm	• Farbe der Abdeckung	gelb

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	25 %	• Einfach zu entfernen	nein
• Reißkraft	30 N/cm	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
• Abriebfestigkeit	sehr gut	• Fluoreszierend	nein
• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Handreissbarkeit	gut
• Batterien enthalten	nein	• Stanzbarkeit	ja
• Batterien notwendig	nein	• Temperaturbeständigkeit	50 °C
• Beschriftbarkeit	nein	• langfristig	
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Wasserbeständig	gut
		• Weichmacherbeständigkeit	gut

### Klebkraft

• auf Stahl	5,8 N/cm
-------------	----------

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=NaN>