



tesa® Powerstrips Waterproof Small

Produkt Information



BNR 59778

Produktmerkmale

- Starker Halt von Gegenständen auf Fliesen, Glas und ähnlichen Oberflächen*
- Rückstandslose Entfernung dank Powerstrips® Waterproof-Technologie
- Befestigung von max. 1,0 kg schweren Gegenständen auf glatten Oberflächen
- Wasserfest: Speziell für die Befestigung von Gegenständen in nassen Bereichen entwickelt (z. B. Dusche, Badewanne etc.)
- Für Powerstrips® Haken Waterproof Small.
- Nicht geeignet für Styropor®, Schaumstoff, antihaftbeschichtete Oberflächen und poröse Materialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft bis zu | 1 Kg |
| • Dicke | 650 µm | • Haltekraft des Streifens bis zu | 1 Kg |
| • Hakenform | _NULL | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja | • Material | _NULL |
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Ozonbeständigkeit | ja |
| • Application temperature from | -15 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 35 °C |
| • Batterien notwendig | nein | • Temperaturbeständigkeit min. | 5 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • UV-beständig | nein |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Wasserbeständig | ja |
| • Geeignete Untergründe | Glattes Holz,
Fliesen, Die meisten
Kunststoffe, Glas,
Acrylglas, Stahl,
Metall | • Wasserfest | ja |
| • Gefahrstoff | ja | • Wiederverwendbar | nein |
| • Lösemittelfrei | nein | • Wiederverwendbar mit | _NULL |



tesa[®] Powerstrips Waterproof Small

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>