



# tesamoll® Tür-Boden-Dichtung

## Produkt Information

BNR 05422

### Produktbeschreibung

tesamoll® UNIVERSAL Door-to-Floor Foam is a cost-effective alternative to brush-type door draught stoppers. It is able to seal door-to-floor gaps up to 20 mm.

### Produktmerkmale

- Für Spalten von bis zu 20 mm
- Material: langlebiger Weich-Schaumstoff
- Selbstklebend: Einfache Montage ohne Schrauben oder Nägel

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |            |                          |       |
|------------------|------------|--------------------------|-------|
| • Trägermaterial | PVC Schaum | • Für Spaltenbreiten von | 20 mm |
| • Klebmasse      | Acrylat    |                          |       |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                            |              |                                |        |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| • Anwendungsbereich        | Zuhause, Tür | • Material                     | PVC    |
| • Batterien enthalten      | nein         | • Rückstandsfrei entfernbar    | nein   |
| • Batterien notwendig      | nein         | • Temperaturbeständigkeit      | ja     |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein         | • Temperaturbeständigkeit max. | 40 °C  |
| • Dauerhaftigkeit          | 2 years      | • Temperaturbeständigkeit min. | -20 °C |
| • Lösemittelfrei           | ja           |                                |        |



# tesamoll® Tür-Boden-Dichtung

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>