



# tesa® StopWater Tape

## Produkt Information

BNR 56220

### Produktbeschreibung

Das nicht klebende, weiße tesa® StopWater Tape ist wasserfest und eignet sich optimal, um Gewinde, Wasserhähne oder Ventile zuverlässig abzudichten.

### Produktmerkmale

- Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahn abdichten
- Druckbeständig bis 6 bar
- Nicht klebendes, weißes PTFE-Band

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- Klebmasse ohne
- Dicke 75 µm

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                       |                     |                                 |                              |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| • Reißkraft           | 9 N/cm              | • Geeignete Untergründe         | Die meisten Kunststoffe      |
| • Abriebfestigkeit    | nein                | • Material                      | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| • Anwendungsbereich   | Badezimmer, Zuhause | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein                         |
| • Anwendungsgebiet    | Innenbereich        | • Rückstandsfrei entfernbar     | ja                           |
| • Batterien enthalten | nein                | • Temperaturbeständigkeit       | ja                           |
| • Batterien notwendig | nein                | • UV-beständig                  | nein                         |
| • Beschriftbar        | nein                | • Wasserfest                    | ja                           |
| • Ersatzteilservice   | nein                | • Wiederverwendbar              | nein                         |



# tesa<sup>®</sup> StopWater Tape

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>