



tesa® On & Off Extrastarke Klett Klebe pads

Produkt Information

BNR 55228

Produktbeschreibung

Die extrastarken tesa® On & Off Klettstreifen eignen sich zum Befestigen von schweren Gegenständen und lassen sich bis zu 1.000 mal öffnen und schließen.

Produktmerkmale

- Selbstklebend
- Extrastarker Halt
- Haken in Krallenform
- Bis zu 1.000 mal öffnen und schließen
- Ideal zum Ordnen und Sichern von Werkzeugen
- Abmessungen: 10 cm x 5 cm
- Erhältlich in schwarz und weiß

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|-------------------|
| • Trägermaterial | Polyamid | • Klebmasse | Synthesekautschuk |
|------------------|----------|-------------|-------------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| • Anwendungsbereich | Büro, Garage, Auto, Zuhause | • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Lösemittelfrei | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Material | Polyamid |
| • Batterien notwendig | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Ersatzteilservice | nein | • Wiederverschließbar | 1000 time(s) |
| • Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Metall, Stahl | • Wiederverwendbar | nein |
| • Handreissbarkeit | nein | | |



tesa[®] On & Off Extrastarke Klett Klebe pads

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>