



tesa[®] 4328

Produkt Information



Premium Universal-Papierklebeband in verschiedenen Farben

Produktbeschreibung

tesakrepp[®] 4328 ist ein schwach gekrepptes Papierklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

Das Produkt ist gut einreißbar, lässt sich einfach verarbeiten und auf verschiedensten Oberflächen einsetzen. Nach der Trocknung ist es einfach und ohne einzureißen entfernbar.

tesakrepp[®] 4328 ist in diversen Farben erhältlich.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

Anwendung

- Bündeln.
- Beutelverschluss.
- Markieren.
- Allgemeine Abdeckerarbeiten.
- Abdecken beim Lackieren mit anschließender Trocknung bis 140°C.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 175 µm |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 12 % | • Einfach zu entfernen | ja |
| • Reißkraft | 42 N/cm | • Handreißbarkeit | sehr gut |

Klebkraft

- auf Stahl 4,8 N/cm

Weitere Informationen

Geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04328>