



# tesa<sup>®</sup> Laser Markable Film 6930

## Noir mat / Texte blanc



### Information Produit

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |               |                              |                     |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| • Support                | Acrylique     | • Epaisseur du ruban adhésif | 95 µm               |
| • Type de masse adhésive | acrylique     | • Grammage de masse adhésive | 25 g/m <sup>2</sup> |
| • Type de protecteur     | papier enduit |                              |                     |

#### Assortiment de produits

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| • Couleurs disponibles | argent, noir, noir mat, blanc |
|------------------------|-------------------------------|

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                               |                                  |   |          |
|-------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| • Convient à la découpe laser | CO <sub>2</sub> , Nd:YAG, Yb:YAG | • Résistance au vieillissement (UV)       | très bon |
| • Durée de vie                | 12 months                        | • Résistance aux produits chimiques       | très bon |
| • Facilité de manipulation    | oui                              | • Résistance en température à court terme | 250 °C   |
| • Résistance à l'humidité     | très bon                         | • Résistance en température long terme    | 120 °C   |
| • Résistance au gel           | -40 °C                           |   |          |

#### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

#### Conditions de stockage

##### Conditions de stockage

23°C, 50% HR, stocker dans le carton d'origine



# tesa<sup>®</sup> Laser Markable Film 6930

## Noir mat / Texte blanc

Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06930>