

Sugru by tesa®

Information Produit



BNR 41282, 41281, 41286, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41232, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Type de masse adhésive base silicone
- Sans silicone non

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Résistance à l'humidité | oui |
| • Batterie incluse | non | • Résistance à l'ozone | oui |
| • Champ d'application | Intérieur et Extérieur | • Résistance à la température max. | 180 °C |
| • Compostable | non | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Convient aux enfants de 3 ans | oui | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Durabilité | 5+ years | • Résistance en température | oui |
| • Etanche | oui | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Lavable | oui | • Résistant aux UV | oui |
| • Matériau | Silicone | • Retrait sans résidus | oui |
| • Moulable | oui | • Réutilisable | non |
| • Ouvrable et fermable jusqu'à | 1 STK | • Sans solvant | oui |
| • Piles requises | non | • Substance dangereuse | non |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé | • Surfaces appropriées | La plupart des plastiques, Verre, Carton, Tapis, Métal, Marbre, Acier, Pierre, Bois lisse, Carrelage, Sol en bois, Brique, Verre acrylique, Papier, Textiles, Béton, Papier peint |
| • Résistance à l'abrasion | oui | | |



Sugru by tesa®

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>