

## tesa® 60412

## **Produkt Information**



## Packband aus recyceltem Polyester

## Produktbeschreibung

tesa® 60412 ist ein Universal-Packband, das aus einem zu 70% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem besteht. tesa® 60412 hat einen starken und abriebfesten Träger mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Die solide Acrylatklebmasse macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Die Materialkombination garantiert ein geräuscharmes Abrollen und eine hervorragende Bedruckbarkeit mit allen Arten von Farbsystemen. Zudem hat tesa® 60412 eine sehr gute Haftung auf Recyclingkartons.

## Sustainable Aspects

- Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Post-Consumer-PET (70 % Recyclinganteil).
- · Lösungsmittelfreier Produktionsprozess
- · Recyclingfreundlicher Klebstoff behindert nicht den Papierrecyclingprozess



For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

#### **Produktmerkmale**

- Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Post-Consumer-PET (70 % Recyclinganteil).
- · Starker, reißfester PET-Träger
- · Versatiler wasserbasierter Acrylatklebstoff
- Geräuscharmes Abwickeln
- · Verfügbar in braun, weiß und transparent

#### Anwendung

- Schließen von Kartonagen
- Geeignet für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg)
- Hervorragende Haftung auf Recyclingkartons
- Geeignet f
  ür Handabroller und automatische Abroller
- Markenpräsentation und Werbezwecke



# tesa® 60412

## **Produkt Information**

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

PET Post-consumer
 Dicke 56 μm

recycled

content of backing

Klebmasse wasserbasiertes

Acrylat

#### **Produktsortiment**

Available colors weiss, braun,

transparent

## Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung 130 % Klebekraft Normale Klebkraft Reißkraft 60 N/cm · Packaging Weight Up to 30 kg Automatische Anwendung Reißfest ja ja Feuchtigkeitsbeständigkeit Silent unwinding ja ja • Geeignete Untergründe · Suitable for deep freezing Karton

Handreißbarkeit niedrig • Transport Information Temperature 0-70°C

#### **Klebkraft**

• auf Stahl 3 N/cm

### Zertifikate

#### **Sustainability Certificates**

• Getestet nach INGEDE Methode 12. Testbericht verfügbar.



## tesa® 60412

## **Produkt Information**

### Weitere Informationen

· Dieses Packband kann zusammen mit dem Karton in der Altpapiertonne entsorgt werden

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

