



tesa® 4414

Information Produit



Strong PE Surface Protection Tape

Description produit

tesa® 4414 consists of a UV stabilized PE backing and a high tack, removable acrylic adhesive. The blue translucent color provides a good contrast to surfaces and eases tape detection.

The excellent continuous outdoor stability for up to 6 months allows clean removal in a wide range of protection applications whenever strong resistance against mechanical damage is required. Therefore it is especially suited for surface protection jobs in transportation sectors such as railway, marine, special vehicles during assembly, storage and transportation.

Caractéristiques

- Excellent visibility due to blue translucent color
- The high tack adhesive provides good quick stick to a wide range of surfaces
- Residue free removable up to 6 months even after continuous outdoor use
- Strong PE backing for good resistance against mechanical damage
- Easy to apply due to low backing elongation when unwind
- Temperature resistance up to 70°C / 1h

Application

- For temporary masking and protection of coated surfaces such as aluminium, metal, glass and other substrates during assembly, storage and transportation whenever residue free removability is required.
- The temperature resistance makes it also suitable for overmask applications during spray painting with subsequent oven drying up to 70°C. Paint overspray adheres well to the polyethylene backing.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 400 % | • Hand tearability | bon |
| • Résistance à la rupture | 23 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04414>



tesa[®] 4414

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 2.2 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04414>