



# tesa<sup>®</sup> 4120 PVC Handrolle

## Produkt Information

Universal PVC-Verpackungsklebeband (Kurzrolle)

## Produktbeschreibung

tesapack<sup>®</sup> 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

tesapack<sup>®</sup> 4120 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gleichmäßig und leise abrollend
- Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern

## Anwendung

- Problemlose manuelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                |         |       |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film       | • Dicke | 49 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |         |       |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                          |          |                              |             |
|--------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| • Reißdehnung            | 75 %     | • Leise Abrollend            | ja          |
| • Reißkraft              | 43 N/cm  | • Manuelle Anwendung         | ja          |
| • Automatische Anwendung | ja       | • Packaging Weight           | Up to 25 kg |
| • Handreißbarkeit        | sehr gut | • Suitable for deep freezing | ja          |

## Klebkraft

- |             |        |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4120 PVC Handrolle

## Produkt Information

### Weitere Informationen

Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04120>