



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Information Produit

Description produit

tesa[®] 4100 est composé d'un support PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Grâce à sa surface striée, un déroulement régulier et souple est garanti. De plus, cette texture empêche les reflets pendant la lecture des codes barres; le produit convient donc parfaitement à la protection des étiquettes.

tesa[®] 4100 est particulièrement recommandé pour la fermeture en automatique en raison de son déroulement aisé.

Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 47 N/cm | • Application manuelle | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.2 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04100>