



tesamoll® Joint portes & fenêtres - Comble espaces FAIBLES

Information Produit

BNR 05454, 05452, 05456

Description produit

tesamoll® Universal Foam is a versatile self-adhesive foam designed to save money by sealing windows and doors. It is a draught stopper for gaps up to 5 mm.

Caractéristiques

- Self-adhesive foam profile
- Seals gaps from 1 to 5mm
- Durability from 1 to 2 years
- Soft and flexible

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| • Support | film PVC | • Couvre tous les espaces de | 5 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| • Batterie incluse | non | • Résistance en température | oui |
| • Champ d'application | Maison | • Retrait sans résidus | non |
| • Durabilité | 2 years | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Piles requises | non | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Résistance aux produits chimiques | non | | |



tesamoll[®] Joint portes & fenêtres - Comble espaces FAIBLES

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>