



# tesamoll® Bas de porte adhésif - Spécial sols lisses

## Information Produit

BNR 05433

## Description produit

tesamoll® STANDARD Door-to-floor Brush is a highly effective self-adhesive draught excluder brush. It keeps cold air out and is able to seal gaps up to 12 mm.

## Caractéristiques

- Suitable for smooth floor surfaces like parquet and wooden floors, PVC, laminate
- For gaps of up to 12mm
- Easy self-adhesive fitting without screws or nails
- Durability: 4 years
- UV-resistant
- Abrasion-resistant
- Long-lasting and durable
- Material: plastic

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- Type de masse adhésive acrylique
- Couvre tous les espaces de 12 mm

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                       |                                    |                                     |             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| • Batterie incluse    | non                                | • Résistance aux produits chimiques | non         |
| • Champ d'application | Maison, Porte                      | • Retrait sans résidus              | non         |
| • Durabilité          | 4 years                            | • Sans solvant                      | oui         |
| • Matériau            | PP (polypropylène), PET, Plastique | • Surfaces appropriées              | Sol en bois |
| • Piles requises      | non                                |                                     |             |



# tesamoll<sup>®</sup> Bas de porte adhésif - Spécial sols lisses

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>