

tesa® On & Off

Product Information



synthetic rubber

Most plastics, Metal,

Steel

BNR 55224, 55225

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Polyamide

Poliammide

Product Construction

Supporto

Proprietà/Valori di prestazione Adesività High adhesion Privo di solventi yes Apri e chiudi fino a 10000 time(s) Resistente ai raggi UV no Area d'uso Indoor Rimozione senza residui no Batterie incluse no Riutilizzabile no Batterie richieste no Servizio pezzi di ricambio no Campo di applicazione Garage, Auto, A casa, Ufficio Superfici adatte Even wood, Tiles,							
 Apri e chiudi fino a Apri e chiudi fino a Area d'uso Batterie incluse Batterie richieste Campo di applicazione 10000 time(s) Resistente ai raggi UV Rimozione senza residui Riutilizzabile Servizio pezzi di ricambio Strappabile a mano no Strappabile a mano 	Proprietà/Valori di prestazione						
 Area d'uso Batterie incluse Batterie richieste Campo di applicazione Indoor Rimozione senza residui Riutilizzabile Servizio pezzi di ricambio Strappabile a mano Strappabile a mano 	•	Adesività	High adhesion	•	Privo di solventi	yes	
 Batterie incluse Batterie richieste Campo di applicazione Riutilizzabile Servizio pezzi di ricambio Strappabile a mano no Strappabile a mano 	•	Apri e chiudi fino a	10000 time(s)	•	Resistente ai raggi UV	no	
 Batterie richieste no Servizio pezzi di ricambio no Campo di applicazione Garage, Auto, A casa, Strappabile a mano no 	•	Area d'uso	Indoor	•	Rimozione senza residui	no	
Campo di applicazione Garage, Auto, A casa, Strappabile a mano no	•	Batterie incluse	no	•	Riutilizzabile	no	
	•	Batterie richieste	no	•	Servizio pezzi di ricambio	no	
Ufficio • Superfici adatte Even wood, Tiles,	•	Campo di applicazione	Garage, Auto, A casa,	•	Strappabile a mano	no	
			Ufficio	•	Superfici adatte	Even wood, Tiles,	

Massa adesiva

Disclaimer

Materiale

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

