

tesa® Retrait sans trace

Information Produit



BNR 55735, 55731, 55729

Description produit

tesa® Flooring Tape Residue-free Removal is a double-sided self-adhesive carpet and PVC flooring tape that is textile reinforced and allows residue free removal

Caractéristiques

- For fixation of all carpet and PVC flooring materials
- Sticks to many types of floor and is removable without leaving residue*
- Double-sided adhesive
- Textile reinforced
- Easy to tear by hand

*Application notice: Not suitable for natural stone floors

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Type de masse adhésive acrylique à fort tack
- Epaisseur totale 248 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance en température | oui |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Maison | • Résistant aux UV | oui |
| • Emballage écologique | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Sans solvant | oui |
| • Piles requises | non | • Substance dangereuse | non |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Surfaces appropriées | Carrelage, Sol en bois, Brique, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Carton, Plâtre, Papier, Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance aux produits chimiques | oui | | 80 % |
| | | • Tension | |



tesa[®] Retrait sans trace

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>