



tesafilm® Eco & Crystal

Information Produit



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

Description produit

tesafilm® fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées - Ruban adhésif transparent avec une forte adhérence. Idéal pour coller, emballer, fixer, décorer ou réparer. Le mandrin du rouleau est également fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé.

Caractéristiques

- Une contribution durable : le support est composé à 90 % de bouteilles PET recyclées
- Ruban adhésif transparent de haute qualité : un ruban adhésif transparent et fiable, invisible sur la plupart des surfaces
- Adhésif aux performances optimales : il est résistant à la déchirure et conserve son pouvoir adhésif dans le temps
- Déroulement silencieux : le ruban se détache de son rouleau sans bruit
- Facile à utiliser : compatible avec tous les dérouleurs de ruban adhésif tesafilm®
- 90 % de contenu recyclé : Certifié UL2809 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
- Recyclabilité testée selon la méthode 12 d'INGEDE : n'affecte pas le retraitement du carton

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 44 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Allongement à la rupture | 100 % | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Diamètre maximum du mandrin | 1 | • Réutilisable | non |
| • Force de déroulement n/cm | 3 N/cm | • Roll width max | 19 mm |
| • Hand tearability | non | • Sans solvant | oui |
| • Insensible à la photocopie | oui | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |
| • Longueur maximale du rouleau | 33 m | • Transparence | bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesafilm[®] Eco & Crystal

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>