



# tesa® Professional 4613 Utility Duct Tape



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PE laminé    | • Epaisseur totale | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                           |                          |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|
| • Allongement à la rupture | 18 %    | • Mailles                                 | 27 count per square inch |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Résistance à l'humidité                 | bon                      |
| • Effet brouillard         | faible  | • Résistance au vieillissement (UV)       | bon                      |
| • Fluorescent              | non     | • Résistance en température à court terme | 80 °C                    |
| • Hand tearability         | bon     |                                           |                          |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04613>