



# tesa<sup>®</sup> Professional 4369 UV

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile              | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur          | bleu   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |  |          |                         |       |
|--|----------|-------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture             | 10 %     | • Epaisseur du masquage | 10 µm |
| • Résistance à la rupture              | 65 N/cm  | • Matériaux de masquage | HDPE  |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon |                         |       |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04369>