



tesa® Bodyguard 50535

Information Produit



Ruban de protection temporaire pour les surfaces fraîchement peintes

Description produit

tesa Bodyguard® 50535 PV7 est la meilleure solution de protection pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué après le processus de peinture, tesa Bodyguard® 50535 PV7 fournit une protection fiable aux surfaces peintes susceptibles d'être abîmées.

Caractéristiques

- Protection fiable
- Adhérence sécurisée même à des températures basses
- Adhérence sécurisée pendant le transport
- Économies de coûts grâce à l'élimination du polissage ou de la réparation après démasquage
- Protection de la peinture pendant le stockage à l'extérieur jusqu'à 12 mois
- Facile à appliquer et à retirer
- Grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa parfaite compatibilité avec la peinture, tesa Bodyguard® 50535 PV7 est le moyen le plus fiable de protéger les voitures pendant le transport.

Application

- Protection des surfaces peintes pendant les processus d'assemblage, de stockage et de transport

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 61 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | • Couleur | blanc |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 27 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | très bon |

Adhésion à

- | | |
|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur Acier (côté repositionnable) | 0.6 N/cm |
|--|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50535>



tesa[®] Bodyguard 50535

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50535>