



# tesa® Professional 4401

## Information Produit

### Caractéristiques

Pour les plinthes, les rebords de fenêtres, les encadrements de portes et fenêtres, etc.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |              |                    |       |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support                | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique    |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |  |        |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allongement à la rupture | 4 %     | • Convient pour les surfaces rugueuses | bon    |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Matériaux de masquage                | Papier |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04401>