



tesa® Professional 4451 Easy Cover® Spray

Produkt Information

Oberflächenschutz bei Airless-Anwendungen (Sprühsysteme)

Produktbeschreibung

tesa® Easy Cover Spray 4451 ist die ideale Lösung für Malerarbeiten mit Sprühlacken/-farben, z.B. an Türrahmen oder Sockelleisten. Es schützt die Oberflächen neben den zu beschichtenden Bauteilen sicher und zuverlässig. Das Abdeckpapier ist 25m lang und 20cm breit. Es lässt sich mit Hilfe einer schmalen Malerwalze noch einfacher und schneller verarbeiten. Weitere Anwendungsgebiete sind u.a. das Abdecken von Handläufen, Geländerstäben, Fensterbänken, Treppenwangen oder Fussleisten.

Produktmerkmale

- Zuverlässiger Schutz von Oberflächen bei Malerarbeiten mit Sprühfarben- und -lacken
- Ideal für Lackierarbeiten an Türrahmen oder Sockelleisten
- Schnelles Abdecken von Handläufen, Geländerstäben, Fensterbänken oder Fussleisten
- Noch einfacher zu verarbeiten mit Hilfe einer schmalen Malerwalze
- 20cm Abdeckbreite

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 90 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • geeignet für raue Oberflächen | gut |
|---------------------------------|-----|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,7 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] Professional 4451 Easy Cover[®] Spray

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04451>