



tesa[®] Standard

Produkt Information

BNR 05061, 05087, 05089, 05086, 05085, 05088, 59012, 59006, 59007

Produktbeschreibung

tesa[®] Masking Tape Standard is a multi-functional masking tape that should always be part of the equipment if you decide to paint a wall or renovate your home.

Produktmerkmale

- Good adhesive strength on most surfaces
- 3 days residue-free removal
- Solvent-free

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 110 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------|
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Gefahrstoff | nein |
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Handreißbarkeit | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Lösemittelfrei | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Reißfest | ja |
| • Batterien notwendig | nein | • Rückstandsfrei ablösbar nach...
Tagen | 3 days |
| • Beschriftbar | ja | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Dehnbarkeit | 10 % | • Wiederverwendbar | nein |
| • Ersatzteilservice | nein | | |



tesa[®] Standard

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>