



tesa® Hukk Badhaken, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40250

Produktbeschreibung

Der tesa® hukk Badhaken lässt sich mühelos an der Wand anbringen - ohne Bohren. Dadurch bleibt der Untergrund unbeschädigt. Sie können den Haken jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Adapter (BK44) wiederverwenden. Der Badhaken überzeugt auch mit einem modernen Design.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Badhaken mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rechteckige Wandplatte, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Klebehaken: Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK44
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 52mm x 41mm x 41mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 4 Kg |
| • Hakenform | Quadratisch | | |



tesa® Hukk Badhaken, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Material | Verchromtes Metall |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Number of hooks | Einfach, Doppelt |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Shape of wall piece | Rechteckig |
| • Batterien notwendig | nein | • UV-beständig | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wasserfest | ja |
| • Design series | tesa® HUKK | • Wiederverwendbar | ja |
| • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK44 |
| • Lösemittelfrei | ja | | |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>