



tesa[®] Ersatzadapter-Satz BK 164-2

Produkt Information

BNR 40364

Produktbeschreibung

Bad-Accessoires wie Duschkörbe aus der tesa[®] Produktserie Draad können mit dem Ersatzadapter BK164-2 problemlos an anderem Ort angebracht werden.

Produktmerkmale

- Leicht anzubringen und abzunehmen
- Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
- Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaf-Beschichtung
- Spurlos entfernbar
- Paket enthält: 2 x Adapter, 3 x Klebstoff-Applikator mit leistungsfähigem Klebstoff, 1 x aufsteckbare Dosierhilfe
- Produktmaße: Durchmesser 57mm, Höhe 14mm, Bolzenlänge 9mm
- Metallplatte, 9mm 2x M6 äußerer Draht

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | | Glattes Holz, Die |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | | meisten Kunststoffe, |
| • Batterien enthalten | nein | | Glas, Beton, Metall, |
| • Batterien notwendig | nein | | Marmor, Stein |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| | | • Material | Kupfer |
| | | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| | | • UV-beständig | ja |
| | | • Wasserfest | ja |



tesa[®] Ersatzadapter-Satz BK 164-2

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>