



tesa[®] Masking Tape Professional Sensitive

Produkt Information

BNR 56260, 56261, 56267, 56256

Produktbeschreibung

Mit dem extra dünnen tesa[®] Malerband Professional Sensitive meistern Sie auch empfindliche Oberflächen wie Papiertapeten oder feinen Putz und erzielen optimale Ergebnisse.

Produktmerkmale

- Entwickelt für sehr empfindliche Oberflächen wie Papiertapeten oder feinen Putz
- Extra dünn und reißfest
- Bis zu 14 Tage rückstandslos entfernbar
- Ohne Lösungsmittel und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen
- Für alle Farbtönen geeignet

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Dicke | 80 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| • Reißkraft | 32 N/cm | • Batterien enthalten | nein |
| • Anwendungsbereich | Professionell,
Zuhause | • Batterien notwendig | nein |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 14 days
Tagen |



tesa[®] Masking Tape Professional Sensitive

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>