



tesa[®] Fliegengitter mit verstellbarem Alu-Rahmen für Fenster

Produkt Information

BNR 55279

Produktbeschreibung

Komfortabel und bohrfrei montierbar - das ist das anpassbare, langlebige Fenster-Fliegengitter mit Profi-Alu-Rahmen. Damit die Konstruktion so stabil wie vom Handwerker ist, kommen hier fest verpresste Aluminiumprofile zum Einsatz. Für gute Lichtdurchlässigkeit und Luftzirkulation sorgt zudem das optimierte Clearview Plus Gewebe.

Produktmerkmale

- Der Fenster-Insektenschutz mit robustem Profi-Alu-Rahmen - entwickelt für alle, die einen hohen Anspruch an Qualität und Lebensdauer haben
- Ergebnis in Handwerker-Qualität: Vorgefertigte, verpresste Ecken sorgen für maximale Stabilität
- Kein Sägen mehr nötig: Unkomplizierte Montage durch individuelle Maßanpassung mithilfe der ausziehbaren Alu-Profile
- Bohrfreie, einfache Befestigung: Die Einhängen werden direkt am Blendrahmen auf Maß gebracht - für eine Montage ohne Bohren
- Zuverlässige Abdichtung: Das Fliegenschutzgitter verfügt über eine komfortable, teils bereits eingebaute Bürstendichtung
- Clearview Plus Gewebe: Das Gewebe aus langlebigem, anthrazitfarbenem Fiberglas bietet mehr Transparenz und optimierte Lüftungseigenschaften - für gute Durchsicht und Luftzirkulation
- 10 Jahre Garantie auf den Rahmen: Fliegenschutz in der von tesa gewohnten, hohen Qualität
- Zwei Farben zur Wahl: Profile wahlweise in Anthrazit oder Weiß erhältlich
- Maße: Variabel von minimal 0,81 m x 0,85 m bis zu maximal 1,2 m x 1,37 m einstellbar

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|----------------|
| • Anwendungsbereich | Fenster, Zuhause | • Mesh | 6,5 threads/cm |
| • durchschnittliche Installationsdauer | 2,3 hour(s) | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Material | Aluminium | • Wiederverwendbar | ja |



tesa[®] Fliegengitter mit verstellbarem Alu-Rahmen für Fenster

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>