



# tesa<sup>®</sup> Spaa Duschstange, 70cm, verchromt, inkl. Klebelösung

## Produkt Information

BNR 40341

## Produktbeschreibung

Die praktische tesa<sup>®</sup> SPAA Duschstange lässt sich ohne Bohren befestigen. Stattdessen sorgt eine starke Klebelösung für einen sicheren Halt. Ihre Badfliesen bleiben unbeschädigt. Sie können die Duschstange jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter wiederverwenden.

## Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Duschstange mit tesa<sup>®</sup> Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromt, garantiert rostfrei, Position der Adapter frei wählbar, Konusgleiter neigbar, Duschkopfhalter höhenverstellbar
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK30-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Länge der Stange: 705mm, Durchmesser der Stange: 25mm

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |             |                         |                     |       |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 12 Kg |
| • Hakenform | Rund                    |                     |       |



# tesa® Spaa Duschstange, 70cm, verchromt, inkl. Klebelösung

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

|                              |  |                             |  |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|
| • Anwendungsbereich          | Badezimmer   | • Lösemittelfrei            | ja   |
| • Anwendungsgebiet           | Innenbereich   | • Material                  | Verchromter<br>Kunststoff,<br>Verchromtes Metall |
| • Aushärtungszeit            | 12 hour(s)   |                             |  |
| • Batterien enthalten        | nein   |                             |  |
| • Batterien notwendig        | nein   | • Rückstandsfrei entfernbar | ja   |
| • Chemikalienbeständigkeit   | nein   | • Shape of wall piece       | Rund   |
| • Design series              | tesa® SPAA   | • UV-beständig              | ja   |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja   | • Wasserfest                | ja   |
| • Geeignete Untergründe      | glasierte Fliesen,<br>Glattes Holz, Die<br>meisten Kunststoffe,<br>Glas, Beton, Metall,<br>Marmor, Stein | • Wiederverwendbar          | ja   |
|                              |  | • Wiederverwendbar mit      | Adapter BK30-2                                   |

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>