



# 50535 PV7



## Produkt Information

Temporärer Schutz frisch lackierter Oberflächen

## Produktbeschreibung

tesa Bodyguard® 50535 PV7 ist der beste Schutz für frisch lackierte Fahrzeugkarosserien. Es kann direkt nach dem Lackierprozess appliziert werden und bietet einen zuverlässigen Schutz der Substrate vor schädlichen Umwelteinflüssen. Aufgrund der guten UV-Beständigkeit und Lackverträglichkeit ist tesa Bodyguard® 50535 PV7 eine ideale Möglichkeit, Neufahrzeuge während der Transportprozesse zuverlässig zu schützen

### Eigenschaften &

- Zuverlässiger Oberflächenschutz
- Sichere Haftung auch bei niedrigen Temperaturen
- Kein Ablösen während des Fahrzeugtransports
- Kosteneinsparung: Kein Nachpolieren oder Ausbessern nach dem Entfernen
- Lackschutz bei Aussenlagerung bis zu 12 Monate
- Einfach zu verarbeiten und zu entfernen
- Einfache Entsorgung - Folie und Klebmassesystem sind umweltverträglich

## Produktmerkmale

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50535 PV7 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

## Anwendung

- Schutz lackierter Oberflächen während Montage, Lagerung und Transportprozesse

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                                     |         |       |
|------------------|-------------------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Polyolefinfolie                     | • Dicke | 61 µm |
| • Klebmasse      | EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer) | • Farbe | weiß  |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50535>



# 50535

## PV7

### Produkt Information

#### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                            |          |                        |    |
|----------------------------|----------|------------------------|----|
| • Reißdehnung              | 700 %    | • Einfach zu entfernen | ja |
| • Reißkraft                | 27 N/cm  | • Stanzbarkeit         | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | sehr gut |                        |    |

#### Klebkraft

- |             |          |                                     |          |
|-------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • auf Stahl | 0,6 N/cm | • auf Stahl (wiederablösbare Seite) | 0,6 N/cm |
|-------------|----------|-------------------------------------|----------|

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50535>