



tesa® 51193

Produkt Information



Splittable repulpable double sided tape for core starting

Produktbeschreibung

tesa® 51193 is a repulpable double-sided tape. It consists of a splittable paper backing and modified water soluble acrylic adhesive. The liner is made of repulpable paper.

Colour: Blue

Produktmerkmale

- Special splittable backing leaves no open adhesive residues
- Splitting force especially adjusted to high grammage paper and board
- Very low deviation of the splitting force
- Very good adhesion even on rough surfaces
- High initial tack
- Fully repulpable (pH3 –pH9)

Anwendung

tesa® 51193 is designed for core starting and end tabbing applications in the paper and board industry. It is especially suitable for high grammage paper grades and board.

- Core starting: also compatible with automatic dispensers
- End tabbing: the splittable backing allows (semi-) automatic roll opening

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| • Trägermaterial | Spaltbares Papier | • Art der Abdeckung | repulpierbares, silikonisiertes Trennpapier |
| • Klebmasse | repulpierbares, modifiziertes Acrylat | • Dicke | 170 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------|
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit | gut, mittel |
| • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 12 months | | |



tesa[®] 51193

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51193>