



tesa[®] 4024 PV5



Produkt Information

Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesapack[®] 4024 PV4 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse. Das Produkt zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus. Das Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar.

tesa[®] 4024 PV 4 hat folgende Eigenschaften:

- Leise abrollbar
- Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild (Fb.00)
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

Anwendung

Problemlose Verarbeitung.

Universal einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| • Reißdehnung | 140 % | • Leise Abrollend | nein |
| • Reißkraft | 45 N/cm | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Leicht abrollbar | ja | • Transportinformation | Temperatur 0-70°C |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,5 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

tesapack[®] 4024 PV 5 ist individuell bedruckbar.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa[®] 4024 PV5

Produkt Information

Weitere Informationen

Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04024>