




tesa® 54994 PV0



Produkt Information

Parmanente Lackschutz-Stanzteile

Produktbeschreibung

tesa® 54994 sind maßgeschneiderte Stanzlösungen auf Basis des Materials von tesa® 52994

tesa® 52994 ist eine einseitige transparente Schutzfolie mit einem klaren, glänzenden aliphatischen Polyurethanträger, einer permanenten Acrylatklebmasse und einem Polyesterliner.

Wir sind darauf spezialisiert, die Formen und Größen unserer Produkte nach individuellen Vorgaben und Kundenwünschen zu gestalten.

Produktmerkmale

- Hochtransparentes Produktdesign
- Perfekte optische Klarheit macht die Folie bei der Anbringung auf lackierten Oberflächen praktisch unsichtbar
- Langlebig und widerstandsfähig gegen mechanische und umweltbedingte Einflüsse
- Zusätzlicher Decklack sorgt für hervorragenden Glanz und erhöht die äußere Haltbarkeit
- Langfristige UV-Beständigkeit und Selbstheilungseigenschaften ohne Vergilbung während der Lebensdauer des Fahrzeugs
- Ihre gute Anpassungsfähigkeit macht die Schutzfolie ideal für Kurven und komplexe Oberflächengeometrien
- Dimensionsstabilität und Stanzbarkeit
- Kompatibel mit verschiedenen Lack- und Klarlacksystemen
- Individuelle Stanzlösungen mit visuellen Positionierungsfunktionen helfen den Arbeitenden, die genaue Position zu bestimmen

Anwendung

Je nach Fahrzeugdesign sind bestimmte Bereiche besonders anfällig für mechanische Beschädigungen, Kratzer und Korrosion. tesa® 54994 Permanente Lackschutzfolien können zum Schutz dieser stark beanspruchten Bereiche des Fahrzeugs angebracht werden, ohne dessen Designmerkmale zu verändern.

tesa® 54994 wird eingesetzt, um empfindliche Oberflächen im Innen- und Außenbereich dauerhaft vor starken mechanischen Kräften zu schützen. Die Schutzfolie wurde speziell für den dauerhaften Schutz von Lacken gegen Steinschlag, Abrieb, Kratzer und Korrosion in Automobilanwendungen entwickelt, z. B.:

- Radkästen
- Türkanten
- Seitenschweller
- Türschwellerverkleidungen
- Kofferraumkanten
- vordere und hintere Stoßstangen
- FIN-Schilder
- ...

Aufgrund ihrer guten Anpassungsfähigkeit kann sie auf ebenen und leicht gewölbten Flächen angebracht werden.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=54994>



tesa[®] 54994

PV0

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PU-Folie	• Dicke	260 µm
• Klebmasse	Acrylat	• Farbe	transparent
• Art der Abdeckung	PET-Film		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	340 %	• Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	90 °C
• Chemikalienbeständigkeit	sehr gut		

Weitere Informationen

tesa[®] 54994 ist in verschiedenen Dicken erhältlich

- tesa[®] 54994 PV5 – 187 µm
- tesa[®] 54994 PV0 – 260 µm
- tesa[®] 54994 PV3 – 360 µm

Weitere Details finden Sie in der Produktinformation von tesa[®] 52994 PV0, PV3 und PV5.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=54994>