



tesa® 51194

Produkt Information

Produktbeschreibung

tesa® 51194 ist ein doppelseitiges Klebeband. Es besteht aus einem spaltbaren Papierträger, modifizierter Synthesekautschuk-Klebmasse und einer Trennschicht (Liner) auf PET-Folienbasis.

Farbe: Rosa

Produktmerkmale

- * Spezieller Spaltträger hinterlässt keine offenen Kleberückstände
- * Spaltkraft ist speziell auf Papier und Karton mit hoher Grammaturn abgestimmt
- * Sehr geringe Abweichung der Spaltkraft
- * Sehr gute Haftung auch auf PE- und PP-beschichteten Oberflächen sowie auf Karton
- * Hohe Anfangshaftung

Anwendung

tesa® 51194 wurde für Kernanfangs- und Rollenendverklebungen in der Papier- und Verpackungskartonindustrie entwickelt. Es eignet sich besonders für PE- und PP-beschichtete Oberflächen sowie für Papiersorten und Karton mit hoher Grammaturn.

- * Kernanfang: auch mit automatischen Abrollern kompatibel
- * Rollenendverklebung: der Spaltträger ermöglicht die (halb-)automatische Öffnung der Rolle

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • Trägermaterial | Spaltbares Papier | • Art der Abdeckung | PET-Film |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke | 170 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-----|
| • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C | 12 months | • Statische Scherfestigkeit | gut |
|--|-----------|-----------------------------|-----|



tesa[®] 51194

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51194>