



# tesa® 53393

## Produkt Information



Monodirektionales glasfaserverstärktes Filamentklebeband für hohe Zugbelastungen bis 520 N/cm.

### Produktbeschreibung

tesa® Filament 53393 ist ein monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem PET Trägermaterial und einer Reißkraft bis zu 520 N/cm.

tesa® Filament 53393 ist mit einer Synthesekautschukmasse ausgestattet, die sich durch eine hohe Sofortklebkraft (Tack) und gute Scherfestigkeitswerte auszeichnet. Zudem ist das Klebmassesystem sehr alterungsbeständig und lässt sich rückstandsfrei von diversen Oberflächen entfernen.

### Produktmerkmale

- It has a high tack and high shear resistant adhesive system
- It has excellent aging properties and assures clean removal from many substrates

### Anwendung

- Endlagenverklebung von Metallspulen (coils)
- Stoß an Stoß Verklebung von Metallspulen zur Weiterverarbeitung
- Bündelung und Verstärkung von schweren Frachtgütern, z.B. Metallrohre

\*Sicherung und Stabilisierung von schweren Haushaltsgeräten und Möbeln für den Transport

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                   |         |        |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Glasfaser & PET   | • Dicke | 170 µm |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk |         |        |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |             |          |
|-------------|----------|
| • Reißkraft | 520 N/cm |
|-------------|----------|

### Klebkraft

- |             |        |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 7 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 53393

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=53393>