



# tesa<sup>®</sup> Powerbond ULTRA STRONG PADS

## Produkt Information

BNR 55790

## Produktbeschreibung

tesa Powerbond<sup>®</sup> Ultra Strong Pads sind eine echte Alternative zu Schrauben und Nägel und geben Objekten im Innen- und Außenbereich einen sicheren Halt.

## Produktmerkmale

- Beidseitig ultrastark klebend
- Sofort einsatzbereit
- Funktioniert im Innen- und im geschützten Außenbereich (Nicht UV-beständig. Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.)
- Halten bis zu 6 kg pro Pad (Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.)
- Halten auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                   |                                     |         |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum         | • Dicke                             | 1100 µm |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk | • Haltekraft des Klebebandes bis zu | 6 KG/M  |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                                |   |                                |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| • Alterungsbeständigkeit (UV)  | ja  | • Geeignete Untergründe        | Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall |
| • Anwendungsbereich            | Büro, Garten, Garage, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/Diele, Zuhause, Schlafzimmer, Badezimmer | • Gefahrstoff                  | nein   |
| • Anwendungsgebiet             | Innen- und Außenbereich   | • Rückstandsfrei entfernbar    | nein   |
| • Anwendungstemperatur         | von -30°C bis 15°C  | • Temperaturbeständigkeit max. | 40 °C  |
| • Application temperature from | -10 °C  | • Temperaturbeständigkeit min. | 10 °C  |
| • Batterien enthalten          | nein  | • UV-beständig                 | nein   |
| • Batterien notwendig          | nein  | • Wasserfest                   | nein   |
| • Chemikalienbeständigkeit     | nein  | • Wiederverwendbar             | nein   |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit   | nein  |                                |  |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Powerbond ULTRA STRONG PADS

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>