




tesa[®] 69404

Optically Clear Adhesive



Produkt Information

100 µm optisch-klares Transferklebeband

Produktbeschreibung

tesa[®] 69404 ist ein hochtransparentes Transferklebeband, das unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt und für die optisch-klare Laminierung konzipiert wurde.

Besondere Merkmale:

- Hohe Durchlässigkeit und niedrige Trübung
- Ausgezeichnete Temperatur-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete ITO-Kompatibilität (säurefrei)
- Sehr gute Blasenstabilität (Ausgasen von Kunststoffsubstraten)
- Hohe Klebkraft
- Ausgewogene Laminierung- (Lückenfüllung) und Convertingperformance
- Geschmeidige und einfache Liner-Entfernung

Produktmerkmale

- High transmission and low haze
- Excellent ITO compatibility
- Great whitening resistance
- Good temperature, humidity and UV resistance

Anwendung

- Optisch-klare Laminierung von Folien auf starre oder flexible Substrate, vor allem in kapazitiven Touch-Panels
- Verklebung von flexiblen Touchpanels an die Glasabdeckung
- Laminierung von optischen Filmen, z.B. Display-Schutz und Anti-Splitterfilmen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------|
| • Trägermaterial | ohne | • Dicke der leicht ablösenden Abdeckung | 50 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Dicke der schwer ablösenden Abdeckung | 75 µm |
| • Art der Abdeckung | PET-Film | • Dicke des Klebebandes | 100 µm |
| • Farbe | transparent | • Farbe der Abdeckung | transparent |

Weitere Informationen

- 50µm easy release PET liner (außerhalb der Rolle)

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=69404>



tesa[®] 69404

Optically Clear Adhesive

Produkt Information

Weitere Informationen

- PV0: 50µm tight release PET liner
- PV1: 125µm tight release PET liner

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=69404>