



tesapack[®] Papier Ultra Strong ecoLogo[®]



Produkt Information

BNR 56000

Produktbeschreibung

Das tesapack[®] PAPER ULTRA STRONG ecoLogo[®] setzt neue Maßstäbe im Bereich leistungsstarker und zugleich Produkte, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das Packband überzeugt mit seiner überaus starken Klebkraft bei Anwendungen bis zu 30 kg. Zudem ist es recyclingfreundlich.

Produktmerkmale

- tesapack[®] PAPER ULTRA STRONG ecoLogo[®] - das recyclingfreundlichere Packband von tesa[®]
- tesa[®] Paketband - hervorragend im Halt, extra stark in der Haftkraft
- Packklebeband mit glasfaserverstärktem Kraftpapier - ideal zum Verschließen von Paketen mit einem Gewicht von bis zu 30 kg
- Rezyklierbarkeit zertifiziert durch INGEDE
- Das Verpackungsband kann gemeinsam mit dem Karton in der Altpapier Tonne entsorgt werden

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--|---------|--------|
| • Trägermaterial | Mit Glasfaserfilament verstärktes Papier | • Dicke | 210 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Handreißbarkeit | nein |
| • Reißkraft | 125 N/cm | • Klebkraft | Sehr hohe Klebkraft |
| • Abrollkraft N/cm | 1 N/cm | • Leises Abrollen | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Anwendungsbereich | Büro, Zuhause | • Reißfest | ja |
| • Geeignete Untergründe | Karton, Papier | | |



tesapack[®] Papier Ultra Strong ecoLogo[®]

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>