



tesafilm® ultra strong

Produkt Information

BNR 57377, 57376

Produktbeschreibung

tesafilm® ultra strong ist ein transparenter und besonders klebstarker Premium-Klebefilm. Daher eignet er sich zum sicheren Verschließen von größeren Briefumschlägen, gefütterten Versandtaschen oder Päckchen. Auch das Bündeln von Materialien oder kleine Reparaturen sind problemlos möglich.

Produktmerkmale

- Transparenter Klebefilm in Premium-PVC-Qualität * Besonders klebstark und extrem reißfest * Gleichmäßig und leise abrollbar * Hohe Feuchtigkeitsresistenz * Für alle tesa Easy Cut® Tischabroller (33m oder 66m, abhängig von der Rollengröße) geeignet * Ideal zum sicheren Verschließen von größeren Briefen, Versandtaschen, Päckchen etc., Reparieren kleinerer Schäden oder Bündeln von Materialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 65 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| • Reißkraft | 60 N/cm | • Leises Abrollen | nein |
| • Abrollkraft N/cm | 2,8 N/cm | • Lösemittelfrei | nein |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | nein | • Material | PP (Polypropylen) |
| • Anwendungsbereich | Büro, Zuhause | • Max. Rollenlänge | 60 m |
| • Batterien enthalten | nein | • Photokopierneutral | nein |
| • Batterien notwendig | nein | • Reißfest | ja |
| • Beschriftbar | nein | • Rollenbreite max. | 15 mm |
| • Geeignet für Rechts- und/oder Linkshänder | _NULL | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Geeignete Untergründe | Karton, Papier | • Transparenz | mittel |
| • Gefahrstoff | nein | • Umweltfreundliche Verpackung | _NULL |
| • Handreißbarkeit | nein | • Wellenschliffmesser | _NULL |
| • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft | • Wiederverwendbar | nein |



tesafilm[®] ultra strong

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>