



tesa® Professional 4401

Easy Cover® Präzision Standard Papier

Produkt Information

2-in-1: Präzisionskrepp Standard mit Abdeckpapier

Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® Präzision Standard Papier ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung. Dank des integrierten Malerbands lassen sich empfindliche Bereiche großflächig abdecken und exakt abkleben. Und das in nur einem Arbeitsschritt. Das Abdeckpapier lässt sich einfach anbringen und sorgt für flache und präzise Farbkanten. Das 2-in-1-Produkt kann im Innenbereich (bis zu 3 Monate) auch auf leicht strukturierten Untergründen verwendet werden und ist die optimale Basis für anspruchsvolle Malerarbeiten.

Produktmerkmale

- Ideal für Fuß- und Sockellesten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- 3 Monate rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich
- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Für flache und präzise Farb- und Lackkanten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 90 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | • Farbe | orange |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Reißdehnung | 4 % | • Abdeckmaske aus | Papier |
| • Reißkraft | 30 N/cm | • geeignet für raue Oberflächen | gut |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,7 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] Professional 4401

Easy Cover[®] Präzision Standard Papier

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04401>